

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

6.00-9 4.00 E - 9 BKT MAGLIFT STD 129 A5/121A5



Технические характеристики

EAN: 377490

Товарный суб-сегмент: Цельнолитые шины для складских вилочных погрузчиков

Производитель: BKT

Протектор: Maglift

Типоразмер: 6.00-9

Радиальная / диагональная: -

Диаметр, дюйм: 9

Рекомендованный обод: 4.00 E - 9

Диаметр, мм: 529

Ширина, мм: 141

LI / SI: 129A5/121A5

Производитель: 26.03

Вес товара: кг

Описание

6.00-9 4.00 E - 9 BKT MAGLIFT STD 129 A5/121A5

Серия массивных шин BKT Maglift гарантирует максимальную стабильность и безопасность погрузчика средства во время всех операций и вождения.

BKT Maglift состоит из трех слоев - первый слой базовое соединение особенно прочное и устойчивое и обеспечивает высокую жесткость и идеальное сцепление без проскальзывания на обode. Для этого здесь встроена армированная стальная проволока которая крепко удерживает шину на обode.



Затем идет слой - смесь чрезвычайно эластичная и обеспечивает эффект пружины и комфорт езды.

Последним слоем является профильная смесь. Она чрезвычайно прочная к порезам и гарантирует особенно долгий срок службы шины.

Шины VKT Maglift доступны в исполнении Standard и LIP (EasyFit), а также в бессажевом варианте.





Standard

Шины в стандартном исполнении монтируются на разборные колеса из двух половинок и сварные колеса с запорными кольцами.

EasyFit (LIP)

Шины EasyFit монтируются на сварные колеса без использования стопорных колец.

Шины ВКТ Maglift поставляются в 85 типоразмерах и вариантах исполнения.