

ШИНЫ ДЛЯ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ

VF320/90R46 BKT AGRIMAX SPARGO 165D R1 TL



Технические характеристики

EAN: 042601

Производитель: BKT

Протектор: AGRIMAX SPARGO

Типоразмер: VF320/90R46

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 46

Рекомендованный обод: W11

Допустимый обод: W10,DW10,W10L,DW11

Диаметр, мм: 1743

Ширина, мм: 323

SLR, мм: 810

RC, мм: 5316

TL / TT: TL

LI / SI: 165D

Давление, бар: 4.4

Производитель:

Вес товара: кг

Описание

VF320/90R46 BKT AGRIMAX SPARGO 165D R1 TL

Есть одна вещь, которую наши друзья-фермеры знают очень хорошо: каждое поле и каждый тип урожая нуждаются в применении правильной сельхозтехники, а значит и подходящей шины. Просто подумайте о винограднике или рядных посевах ... как этим современным тракторам-гигантам проехать по полю без ущерба для урожая или почвы?

Похоже, что миссия невыполнима?

Вот поэтому для решения проблемы применяются особые средства, а в том числе и колесные. Фирмой BKT была разработана специализированная резина с оригинальными свойствами: производительная, узкая и маневренная, способная проскользнуть через виноградники и сады, что повышает урожайность и одновременно сохраняет плодородность. И среди таких выделяется Agrimax Spargo из линейки радиальных моделей BKT для опрыскивателей и работы в междурядьях.

В ней использована специальная технология VF, что позволяет Agrimax Spargo выдерживать более высокие нагрузки при поддержании номинального давления (как в случае стандартного колеса аналогичного размера). Этот способ обеспечивает получение максимальной отдачи от при минимальном воздействии на почву.

Еще можно упомянуть, что поскольку конструкция и структура шины играет важную роль в снижении уплотнения и сохранении урожайности, то вполне можно сказать, что Agrimax Spargo – с одной стороны мощная, а с другой стороны деликатная ... так чего еще искать потребителю?

Agrimax Spargo – весьма универсальная. Ее отличает прекрасное сцепление, стабильность и комфортность даже при полной загрузке: как в земле , так и на дорожных перегонах, где скорость может достигать до 65 км/ч.

Последнее, но не менее важное свойство. Нельзя недооценивать самоочищение: передовой дизайн и конфигурация грунтозацепов способствуют удалению грязи и стерни – а это очень полезно, особенно, если вам приходится часто перемещаться между полями по обычным дорогам.

Чего еще надо? Хотите применить эту резину на вашем участке работы? Посмотрите на таблицу и выберите подходящую для вашего самоходного опрыскивателя.

Типоразмер STARCO EAN	Индекс нагрузки и скорости	Рекомендованный обод	Ширина сечения	Наружный диаметр	Статический радиус под нагрузкой	Длина окружности качения	Тип	Код TRA
VF 380/85 R 38 480169	161 D	W 13	380	1602	730	4830	TL	R-1
VF 380/90 R 46 582559	173 D	DW 13 A	390	1852	846	5611	TL	R-1
VF 380/105 R 50 582566	179 D	DW 13	400	2050	934	6211	TL	R-1