



Шинокомплекты KENDA K611 для вилочных погрузчиков



ШИНОКОМПЛЕКТЫ KENDA K611

Конструкция шин KENDA K611 с диагональными канавками обеспечивает превосходные сцепление и маневренность на любых типах рабочих поверхностей.

Оптимизированный состав резиновой смеси и усиленная конструкция каркаса уменьшают накопление тепла и тем самым увеличивают срок службы шин.

Состав резиновой смеси протектора, разработанный специально для вилочных погрузчиков, обеспечивает отличную износостойкость и защиту от порезов и проколов.



Тип товара	Наименование, Размер	ЕАН	Слой-ность	Протек-тор	Тип шины	Нагру-зка (кг)	Диаметр (мм)	Ширина (мм)	Диаметр обода (inch)	Ширина обода (inch)
Шинокомплект	18X7-8 14PR KENDA K611 JS2	033952	14	K611	D	1440	470	163	8	4.33
Шинокомплект	5.00-8 10PR KENDA K611 JS2	033951	10	K611	D	1150	470	145	8	3.0
Шинокомплект	6.00-9 10PR KENDA K611 JS2	033953	10	K611	D	1505	540	160	9	4.0
Шинокомплект	23X9-10 14PR KENDA K611 JS2	033955	14	K611	D	2515	605	230	10	6.50
Шинокомплект	6.50-10 10PR KENDA K611 JS2	033954	10	K611	D	1655	593	177	10	5.0
Шинокомплект	7.00-12 12PR KENDA K611 JS2	033956	12	K611	D	2375	680	185	12	5.0
Шинокомплект	8.15-15 14PR KENDA K611 TR78	033957	14	K611	D	3050	705	220	15	7.00
Шинокомплект	8.25-15 14PR KENDA K611 TR78	033958	14	K611	D	3775	846	243	15	7.00
Шинокомплект	250-15 16PR KENDA K611 TR78	033959	16	K611	D	3865	750	250	15	7.50