

ШИНЫ ДЛЯ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫХ САМОСВАЛОВ

26.5R25 BKT EARTHMAX SR 41 202A2/193B E-4/L-4 **/* CR TL



Вес товара: 520.72 кг

Технические характеристики

EAN: 602349

Товарный суб-сегмент: Шины для шарнирно-сочлененных самосвалов

Производитель: BKT

Протектор: Earthmax SR 41

Типоразмер: 26.5R25

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 25

Рекомендованный обод: 22.00/3.0

Допустимый обод: 22.00/3.0 IF

Диаметр, мм: 1742

Ширина, мм: 678

SLR, мм: 775

RC, мм: 5150

TL / TT: TL

LI / SI: 202A2/193B

Давление, бар: 5.25

Производитель: BKT Balkrishna ind.ltd.-paymen

Описание

26.5R25 BKT EARTHMAX SR 41 202A2/193B E-4/L-4 **/* CR TL

Основные задачи, решаемые с помощью OTR-шин

Шины OTR обеспечивают выполнение ключевых операций:

Погрузка — устойчивость техники при работе с грузами, предотвращение пробуксовки.

Транспортировка — надёжное сцепление с поверхностью при движении по неровностям, склонам и рыхлым грунтам.

Бульдозерные работы — тяга и сцепление, необходимые для перемещения тяжёлых масс грунта без пробуксовки.

EARTHMAX SR 41: технические преимущества и сфера применения

EARTHMAX SR 41 — радиальные цельнометаллокордные шины, разработанные для шарнирно-сочленённых самосвалов, погрузчиков и бульдозеров. Модель также доступна в версии SH-4** для низкопрофильных самосвалов**, используемых в подземных работах.

Ключевые особенности конструкции

1. Цельнометаллический каркас:

повышает устойчивость к проколам и порезам;
увеличивает срок службы шин даже при интенсивной эксплуатации на каменистых поверхностях;
обеспечивает равномерное распределение нагрузки.

2. Специальный блочный рисунок протектора (E-4/L-4):

гарантирует отличное сцепление на грунтах разной плотности;
способствует самоочищению протектора от грязи и камней;
снижает риск пробуксовки при подъёмах и на скользких участках.

3. Усиленный многослойный брекер:

защищает шину от повреждений при ударах о камни и острые предметы;
поддерживает форму шины под высокими нагрузками.

4. Износостойкая резиновая смесь:

устойчива к абразивному износу;
сохраняет эластичность в широком диапазоне температур.

Преимущества для эксплуатации

Долговечность — увеличенный ресурс протектора и каркаса сокращает частоту замен шин, снижая затраты на обслуживание техники.

Надёжность — устойчивость к повреждениям минимизирует простои из-за ремонта или замены шин.
Комфорт оператора — радиальная конструкция и продуманный протектор гасят вибрации, уменьшая усталость при длительной работе.

Универсальность — модель подходит для разных типов техники и условий: от открытых карьеров до подземных выработок.

Безопасность — стабильное сцепление и управляемость снижают риск аварий на сложных участках.

Применение в разных условиях

- Открытые горные работы — EARTHMAX SR 41 выдерживает нагрузки при перевозке породы, сохраняя целостность на скалистых поверхностях.
- Строительство — шины обеспечивают тягу для погрузчиков и бульдозеров при работе на рыхлых грунтах и неровных площадках.
- Подземные перевозки — версия SH-4**** адаптирована для низкопрофильных самосвалов: компактность и прочность позволяют эффективно работать в ограниченных пространствах шахт.

Шины EARTHMAX SR 41 сочетают прочность, долговечность и комфорт, что делает их оптимальным выбором для тяжёлой спецтехники. Цельнометаллический каркас и продуманный протектор обеспечивают надёжность в самых жёстких условиях — от карьеров до подземных разработок. Версия SN-4*** расширяет сферу применения модели, позволяя использовать её на низкопрофильной технике. Инвестиция в такие шины окупается за счёт снижения простоев, экономии на замене и повышения безопасности работ.