

ШИНЫ ДЛЯ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫХ САМОСВАЛОВ

800/65R29 BKT EARTHMAX SR 412 198B/208A2 E-4/L-4 **/* CR TL



Технические характеристики

EAN: 040997

Товарный суб-сегмент: Шины для шарнирно-сочлененных самосвалов

Производитель: BKT

Протектор: Earthmax SR 412

Типоразмер: 800/65R29

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 29

Рекомендованный обод: 27.00/3.0

Допустимый обод: 24.00/3.5, 25.00/3.5

Диаметр, мм: 1805

Ширина, мм: 790

SLR, мм: 825

RC, мм: 5490

TL / TT: TL

LI / SI: 198B/208A2

Давление, бар: 4.75

Производитель:

Вес товара: кг

Описание

800/65R29 BKT EARTHMAX SR 412 198B/208A2 E-4/L-4 **/* CR TL

EARTHMAX SR 412 (E-4/L-4) — это радиальная шина с металлокордом, разработанная для шарнирно-сочлененных самосвалов, погрузчиков и бульдозеров.

Благодаря прочным металлокордным каркасу и брекерному поясу шина EARTHMAX SR 412 характеризуется повышенной грузоподъемностью и отличной устойчивостью, а также эффективно противостоит повреждениям в виде порезов, проколов и задиrow.

За счет уникального рисунка протектора E-4 она гарантирует превосходную передачу тягового усилия

и исключительную стойкость к нагреву. Прямоугольная форма профиля шины EARTHMAX SR 412 обеспечивает максимальную площадь пятна контакта и, как следствие, прекрасную маневренность.

EARTHMAX SR 412 (E-4/L-4) — это радиальная шина с металлокордом, разработанная для шарнирно-сочлененных самосвалов, погрузчиков и бульдозеров.

Благодаря прочным металлокордным каркасу и брекерному поясу шина EARTHMAX SR 412 характеризуется повышенной грузоподъемностью и отличной устойчивостью, а также эффективно противостоит повреждениям в виде порезов, проколов и задигов.

За счет уникального рисунка протектора E-4 она гарантирует превосходную передачу тягового усилия и исключительную стойкость к нагреву. Прямоугольная форма профиля шины EARTHMAX SR 412 обеспечивает максимальную площадь пятна контакта и, как следствие, прекрасную маневренность.