

ШИНЫ ДЛЯ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫХ САМОСВАЛОВ

800/65R29 BKT EARTHMAX SR 412 215A2 L-4 ** CR TL

	Технические характеристики
Вес товара: кг	EAN: 044676
	Производитель: BKT
	Протектор: Earthmax SR 412
	Типоразмер: 800/65R29
	Радиальная / диагональная: R
	Диаметр, дюйм: 29
	Рекомендованный обод: 27.00/3.0
	Допустимый обод: 24.00/3.5, 25.00/3.5
	Диаметр, мм: 1805
	Ширина, мм: 790
	SLR, мм: 825
	RC, мм: 5490
	TL / TT: TL
	LI / SI: 215A2
	Давление, бар: 6.25
	Производитель:

Описание

800/65R29 BKT EARTHMAX SR 412 215A2 L-4 ** CR TL

EARTHMAX SR 412 (E-4/L-4) — это радиальная шина с металлокордом, разработанная для шарнирно-сочлененных самосвалов, погрузчиков и бульдозеров.

Благодаря прочным металлокордным каркасу и брекерному поясу шина EARTHMAX SR 412 характеризуется повышенной грузоподъемностью и отличной устойчивостью, а также эффективно противостоит повреждениям в виде порезов, проколов и задиров.

За счет уникального рисунка протектора E-4 она гарантирует превосходную передачу тягового усилия и исключительную стойкость к нагреву. Прямоугольная форма профиля шины EARTHMAX SR 412 обеспечивает максимальную площадь пятна контакта и, как следствие, прекрасную маневренность.

EARTHMAX SR 412 (E-4/L-4) — это радиальная шина с металлокордом, разработанная для шарнирно-сочлененных самосвалов, погрузчиков и бульдозеров.

Благодаря прочным металлокордным каркасу и бреккерному поясу шина EARTHMAX SR 412 характеризуется повышенной грузоподъемностью и отличной устойчивостью, а также эффективно противостоит повреждениям в виде порезов, проколов и задиrow.

За счет уникального рисунка протектора E-4 она гарантирует превосходную передачу тягового усилия и исключительную стойкость к нагреву. Прямоугольная форма профиля шины EARTHMAX SR 412 обеспечивает максимальную площадь пятна контакта и, как следствие, прекрасную маневренность.