

## ШИНЫ ДЛЯ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫХ САМОСВАЛОВ

### 750/65R25 (30/65R25) BKT EARTHMAX SR 412 190 B E-4 \*\* CR TL

	Технические характеристики
Вес товара: кг	EAN: 037211
	Товарный суб-сегмент: Шины для шарнирно-сочлененных самосвалов
	Производитель: BKT
	Протектор: Earthmax SR 412
	Типоразмер: 750/65R25
	Радиальная / диагональная: R
	Диаметр, дюйм: 25
	Рекомендованный обод: 24.00/3.0
	Допустимый обод: 22.00/3.0, 25.00/3.0
	Диаметр, мм: 1602
	Ширина, мм: 780
	SLR, мм: 715
	RC, мм: 4838
	TL / TT: TL
	LI / SI: 190B
	Давление, бар: 4.75
	Производитель:

#### Описание

### 750/65R25 (30/65R25) BKT EARTHMAX SR 412 190 B E-4 \*\* CR TL

EARTHMAX SR 412 (E-4/L-4) — это радиальная шина с металлокордом, разработанная для шарнирно-сочлененных самосвалов, погрузчиков и бульдозеров.

Благодаря прочным металлокордным каркасу и бреккерному поясу шина EARTHMAX SR 412 характеризуется повышенной грузоподъемностью и отличной устойчивостью, а также эффективно противостоит повреждениям в виде порезов, проколов и задиrow.

За счет уникального рисунка протектора E-4 она гарантирует превосходную передачу тягового усилия

и исключительную стойкость к нагреву. Прямоугольная форма профиля шины EARTHMAX SR 412 обеспечивает максимальную площадь пятна контакта и, как следствие, прекрасную маневренность.

EARTHMAX SR 412 (E-4/L-4) — это радиальная шина с металлокордом, разработанная для шарнирно-сочлененных самосвалов, погрузчиков и бульдозеров.

Благодаря прочным металлокордным каркасу и брекерному поясу шина EARTHMAX SR 412 характеризуется повышенной грузоподъемностью и отличной устойчивостью, а также эффективно противостоит повреждениям в виде порезов, проколов и задигов.

За счет уникального рисунка протектора E-4 она гарантирует превосходную передачу тягового усилия и исключительную стойкость к нагреву. Прямоугольная форма профиля шины EARTHMAX SR 412 обеспечивает максимальную площадь пятна контакта и, как следствие, прекрасную маневренность.